

Uygulama Programı Arayüzü

Bu Haftanın Ders Kazanımları

1 Kavram Tanımları

2 RESTful API

3 DEMO

Kavram Tanımları ➔



Neleri Öğreneceğiz ?

REST nedir?

Resource nedir?

URI nedir?

Endpoint nedir?

Bu kavramların birbirinden farkı nedir?

HTTP metotları bu yapının neresinde durur?



REST Nedir ?

REST(Representational State Transfer - Temsili Durum Aktarımı), web tabanlı sistemlerde kaynakların (resource) doğrudan HTTP protokolünün temel prensiplerine göre yönetilmesini sağlayan mimari bir yaklaşımdır; veri alışverişi pratikte genellikle JSON formatıyla gerçekleştirilir.



REST Mimarisinin Farkı

Kural	RPC tarzı	REST tarzı	Neden?
İsim (Noun) kullanılmalı, fiil kullanılmamalı, adreslere metot ile erişilmeli	/kullaniciGetir?id=5 /kullaniciSil/5	GET /kullanici/5 DELETE /kullanici/5	Ne yapılacağını HTTP metodu söyler, URI sadece kaynağın adıdır.
Çoğul isimlendirme tercih edilir	/kullanici/5	/kullanici/5	Kaynak bir koleksiyonun parçası olarak düşünülür.
İlişkiler hiyerarşik modellenir	/kullanici5Siparisleri	/kullanici/5/siparisler	5 numaralı kullanıcının siparişleri mantıksal alt kaynaktır.
Küçük harf ve tire (-) kullanılır	/YeniKullanici/5 /yeni_kullanici/5	/yeni-kullanici/5	URI'lar büyük/küçük harfe duyarlı olabilir; okunabilirlik için tire standarttır.

REST Çalışma İlkeleri

Temel Çalışma İlkeleri :

- **Kaynak Tabanlı** : Veriler "kaynak" (resource) olarak modellenir ve benzersiz bir URI ile tanımlanır (örneğin /api/v1/users/42).
- **HTTP Metotları** : Kaynaklar üzerindeki işlemler için HTTP eylemleri kullanılır.
- **Durumsuzluk** : Sunucu istemcinin geçmiş oturum bilgisini saklamaz. Her istek, sunucunun o işlemi gerçekleştirebilmesi için gereken tüm kimlik doğrulama ve veri yükünü kendisi taşır.
- **Önbelleklenebilir** : Yanıtlar, HTTP başlıkları üzerinden istemci veya ara sunucular tarafından önbelleğe alınabilir.
- **JSON Ağırlıklı Veri** : XML, HTML veya metin desteklense de endüstri standardı olarak neredeyse tamamen JSON kullanılır.

```
.box{
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  width: 400px;
  padding: 40px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
  box-sizing: border-box;
  box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

```
# Use the json module to parse the response
theJSON = json.loads(response)

# now we can access the members of the JSON
if "title" in theJSON["metadata"]:
    print(theJSON["metadata"]["title"])

# output the number of events, plus the number of events
count = theJSON["metadata"]["count"]
print(str(count) + " events recorded")

# for each event, print the place where it occurred
for i in theJSON["features"]:
    print(i["properties"]["place"])
    print("\n")

# only have a magnitude greater than 4.0
es = []
for i in theJSON["features"]:
    if i["properties"]["mag"] > 4.0:
        es.append(i)

# where at least 1 person reported feeling it
felt = []
for i in theJSON["features"]:
    if i["properties"]["felt"] > 0:
        felt.append(i)

# print the results
print("Events with magnitude > 4.0:")
for i in es:
    print(i["properties"]["place"], i["properties"]["mag"], i["properties"]["felt"])
print("\n")
print("Events where at least 1 person reported feeling it:")
for i in felt:
    print(i["properties"]["place"], i["properties"]["mag"], i["properties"]["felt"])
print("\n")
```

Resource Nedir ?

API üzerinden erişilebilen veya üzerinde işlem yapılabilen anlamlı bir varlıktır. REST dünyasında sunucu tarafında yönettiğin, üzerinde işlem yapılabilecek her bir mantıksal varlığa ya da bilgi parçasına "**Resource**" denir.

```
.box{
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  width: 400px;
  padding: 40px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
  box-sizing: border-box;
  box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

```
# Use the json module to parse the JSON data
theJSON = json.loads(response.text)

# now we can access the contents of the JSON
if "title" in theJSON["metadata"]:
    print(theJSON["metadata"]["title"])

# output the number of events, plus the number of events
count = theJSON["metadata"]["count"]
print(str(count) + " events recorded")

# for each event, print the place where it occurred
for i in theJSON["features"]:
    print(i["properties"]["place"])
    print("\n")

# only have a magnitude greater than 4.0
es":
  "mag": 4.0,
  "properties": {"mag": 4.0, "place": "Hawaii"}


# where at least 1 person reported feeling it
es":
  "mag": 4.0,
  "properties": {"mag": 4.0, "place": "Hawaii", "felt": 1}
```

Resource

Veritabanında kaynak User tablosunda ikili (binary) formatta duruyor olabilir; ancak istemciye bu kaynak JSON, XML ya da HTML formatında sunulur.


REST'teki Representational State Transfer adı buradan gelir: Kaynağın o anki durumunun bir temsilini (çoğunlukla JSON halini) transfer edersin.

Resource, fiziksel bir dosya veya JSON metni değildir. Resource, sistemdeki soyut kavramın / varlığın kendisidir.



Resource

Bir heykeltıraş düşünün;
Kafasındaki fikir veya gerçek insan -> Resource
Onun kilden yaptığı büstü veya kâğıda çizdiği resmi -> Representation (Temsili).



REST – Resource İlişkisi

Resource: Sunucuda bir kaynak var (örn. Kullanıcı Ahmet).

State (Durum): Bu Ahmet'in şu anki durumu nedir? (Bakiye: 100 TL, Durum: Aktif).

Representation (Temsil): Sunucu bu durumu alır, istemcinin anlayacağı bir temsile (örneğin JSON metnine) dönüştürür.

Transfer: Bu temsili ağ üzerinden HTTP ile istemciye aktarır.

Resource



Tekil veya Çoğul (Koleksiyon) olabilir:
/urunler → Ürünler koleksiyonu (Resource)
/urunler/42 → 42 ID'li tekil ürün (Resource)

Resource isimleri neden önemli?
API kullanan kişi adrese baktığında neyle çalıştığını
anlayabilmelidir.

URI Nedir ?



Bir kaynağa internet üzerinden erişebilmek için ona evrensel ve benzersiz bir kimlik/adres verilmesi gerekir. Bu adrese **URI** denir.

İnternetteki her kaynağın kendine ait bir URI (Uniform Resource Identifier - Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı)'ı vardır.

Kısaca özetlemek gerekirse: Resource "ulaşmak istediğin şey", URI ise "onun nerede olduğunu gösteren adres"tir.

URL – URI

Her URL bir URI'dir, ancak her URI bir URL değildir.

URI : Bir kaynağı (dosya, kişi, kitap, veri) internette veya sistemde benzersiz olarak tanımlayan (kimliğini belirten) genel terimdir. Kaynağın nerede olduğunu veya ona nasıl ulaşılabileceğini söylemek zorunda değildir; sadece onun kim olduğunu belirtmesi yeterlidir.

URL : URI'nin en yaygın alt türüdür. Bir kaynağı sadece tanımlamakla kalmaz, nerede olduğunu ve ona hangi protokolle (nasıl) erişileceğini de açıkça belirtir.

URI hangi ev olduğunu söylerken, url o eve nasıl gidileceğini ve nasıl girileceği söyler.



URL – URI

users/5

URI

https://data.com/users/5

URL



Endpoint Nedir ?

Endpoint = HTTP Metodu + URI

Bir API'nin belirli bir işlevine veya kaynağına erişmek için kullanılan erişim noktasıdır.

Basitçe söylemek gerekirse: Sunucunun dış dünyaya sunduğu dijital kapılardır. Her kapının (endpoint'in) arkasında farklı bir veri veya görev bekler.



Endpoint

Endpoint = HTTP Metodu + URI



HTTP Metodu	Yol (Path)	Bu Endpoint Ne Yapar?
GET	/users	Tüm kullanıcıların listesini getirir.
POST	/users	Sisteme yeni bir kullanıcı ekler.
GET	/users/42	42 ID'li kullanıcının detayını getirir.
PUT / PATCH	/users/42	42 ID'li kullanıcının bilgilerini günceller.
DELETE	/users/42	42 ID'li kullanıcıyı sistemden siler.

Resource – URI – Endpoint- URL



Student

/students/5

GET /students/5

<https://data.com/students/5>

Resource

URI

Endpoint

URL



Base URL – URI – URL

URL

<https://data.com/students/5>

Base URL

URI



API Tasarımı Örnek Görünüm

POST	/pet/{petId}/uploadImage	uploads an image	🔒	▼
POST	/pet	Add a new pet to the store	🔒	▼
PUT	/pet	Update an existing pet	🔒	▼
GET	/pet/findByStatus	Finds Pets by status	🔒	▼
GET	/pet/{petId}	Find pet by ID	🔒	▼
POST	/pet/{petId}	Updates a pet in the store with form data	🔒	▼
DELETE	/pet/{petId}	Deletes a pet	🔒	▼


RESTful API



Giriş

REST prensiplerine uygun şekilde tasarlanmış API'lere RESTful API denir.

RESTful API Resource'ları anlamlı URI'lerle ifade eden ve HTTP'nin yapısını tutarlı biçimde kullanan API'dir.



REST ile RESTful API farkı

REST bir mimari kural setidir; RESTful ise bu kurallara tam olarak uyan sistemleri niteleyen sıfattır.



RESTful API Tasarımının Temel Amacı

RESTful tasarımın amacı API'yi:

- anlaşılır,
- tutarlı,
- tahmin edilebilir,
- geliştirilebilir,
- farklı client'lar tarafından kolay kullanılabilir

hale getirmektir.



RESTful API Tasarımının Temel Amacı

Örneğin bir API'nin dokümantasyonunu ilk defa gören kişi

/users
/users
/5/products
/products/10

gibi yapıları gördüğünde çalıştığı API'ı kolayca anlayabilmelidir.



API Tasarımı Neden Önemlidir?

/api1
/a12
/x
/processABC

İyi bir API tasarımında endpoint'ler mümkün olduğunca kendi anlamını anlatmalıdır.



Tasarım

RESTful api isimlendirmeleri resource odaklıdır.



/products

/users/2

/post/3/comments

/user/5/orders/44

-
-
-
-

Tasarım


RESTful API isimlendirmelerinde fiil kullanılmamalıdır.

URI'nin içinde mümkün olduğunca:

- Get
- Create
- Delete
- Update

gibi işlemleri ifade eden fiiller kullanılmaz. Çünkü işlemi zaten HTTP metodu ifade eder.

/getUsers
/createUser
/updateUser
/deleteUser



/users

istenmeyen isimlendirme örnekleridir.



Tasarım

RESTful tasarımda resource'lar genellikle isimlerle ifade edilir.

/users
/products
/orders
/students
/courses



```
.box{  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%,  
    width: 400px;  
    padding: 40px;  
    background: rgba(0, 0, 0,  
    box-sizing: border-box;  
    box-shadow: 0 15px 25px rgba(  
    border-radius: 10px;  
}  
.box h2{  
    margin: 0 0 30px;  
    padding: 0;  
    color: #fff;  
    text-align: center;  
}  
.box h3{  
    margin: 0 0 10px;  
    padding: 0;  
    color: #fff;  
    text-align: center;  
}  
.box input{
```

Tasarım

Yaygın REST API tasarım pratiğinde resource isimleri çoğul kullanılır.

/users
/products
/orders
/students
/courses



```
.box{  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%,  
    width: 400px;  
    padding: 40px;  
    background: rgba(0, 0, 0,  
    box-sizing: border-box;  
    box-shadow: 0 15px 25px rgba(  
    border-radius: 10px;  
}  
.box h2{  
    margin: 0 0 30px;  
    padding: 0;  
    color: #fff;  
    text-align: center;  
}  
.box h3{  
    margin: 0 0 10px;  
    padding: 0;  
    color: #fff;  
    text-align: center;  
}  
.box input{
```

Tasarım

Tutarlılık
önemlidir.

RESTful

tasarımda

çok

/users

/product

/allOrders

/student_list



```
.box{
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  width: 400px;
  padding: 40px;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
  box-sizing: border-box;
  box-shadow: 0 15px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  border-radius: 10px;
}
.box h2{
  margin: 0 0 30px;
  padding: 0;
  color: #fff;
  text-align: center;
}
.box h3{
  margin: 0 0 10px;
  padding: 0;
  color: #fff;
  text-align: center;
}
.box input{
```

Tasarım

Anlamalı olması gerekir ama gereksiz derecede uzun olmamalıdır.



/application/products/information/product-items/10

/products/10

Tasarım

URI'lerde küçük harf kullanmak iyi bir pratiktir.

/users
/products
/orders
/students
/user-profiles



```
.box{  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%,  
    width: 400px;  
    padding: 40px;  
    background: rgba(0, 0, 0,  
    box-sizing: border-box;  
    box-shadow: 0 15px 25px rgba(  
    border-radius: 10px;  
}  
.box h2{  
    margin: 0 0 30px;  
    padding: 0;  
    color: #fff;  
    text-align: center;  
}  
.box h3{  
    margin: 0 0 10px;  
    padding: 0;  
    color: #fff;  
    text-align: center;  
}  
.box input{
```

Tasarım

Resource iki kelimedenden oluşuyorsa aralarına – koyulur. Snake_case de kullanılabilir fakat yaygın kullanım kebab-case kullanımıdır.

/order-items
/payment-methods
/user-profiles



RESTful Olmanın 6 Temel Kuralı

1 - İstemci - Sunucu Ayrımı :


Ön yüz (mobil uygulama, web sitesi) ile arka yüz (veritabanı, iş mantığı) birbirinden tamamen bağımsız olmalıdır. Ön yüzün teknolojisi değiştiğinde arka yüz bundan etkilenmemelidir.



RESTful Olmanın 6 Temel Kuralı

2 - Durumsuzluk (Statelessness):

Sunucu istemcinin geçmiş oturum bilgisini belleğinde saklamaz. İstemciden gelen her istek, sunucunun o işlemi gerçekleştirebilmesi için gereken tüm yetki ve veri bilgilerini içinde taşımalıdır.



RESTful Olmanın 6 Temel Kuralı

3 - Önbelleklenebilirlik (Cacheability):

Sunucudan dönen yanıtlar açıkça önbelleğe alınıp alınamayacağını belirtmelidir. Böylece tarayıcı veya aracı sunucular aynı veriyi tekrar tekrar sunucudan istemez.

HTTP

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Cache-Control: max-age=3600, public



RESTful Olmanın 6 Temel Kuralı

4 - Uniform Interface (Tekdüze Arayüz):

Kaynakların URI ile tanımlanması, temsillerle yönetilmesi ve standart arayüz kullanılması.



RESTful Olmanın 6 Temel Kuralı

5 - Katmanlı Sistem (Layered System):

İstemci doğrudan veritabanı sunucusuna mı bağlandı, yoksa arada bir CDN, Load Balancer (yük dengeleyici) veya API Gateway mi var bilmek zorunda değildir. Sistem katmanlar halinde çalışabilmelidir.



RESTful Olmanın 6 Temel Kuralı

6 - İsteğe Bağlı Kod :

Sunucu gerektiğinde istemciye çalıştırılabilir kod (örneğin JavaScript komut dosyası) gönderebilir. REST kuralları içinde zorunlu olmayan tek kısıtlamadır.



Doğru Status Kod Kullanımı

İşlem	Endpoint	Başarılı Kod
Listele	GET /students	200
Tek kayıt getir	GET /students/5	200
Oluştur	POST /students	201
Güncelle	PUT /students/5	200
Kısmi güncelle	PATCH /students/5	200
Sil	DELETE /students/5	204
Bulunamadı	{Tüm Endpointler}	404

DEMO





Tesekkürler



www.furkandurmus.com

