

Uygulama Programı Arayüzü



Öğr. Gör.
Furkan DURMUŞ

Bu Haftanın Ders Kazanımları

1

Path Parameters
Uygulama

2

Query Parameters

3

Ödev Sunumları

4

Sınav Çalışması

Path Parameters Uygulama



Uygulama 1

T.C. Kimlik numarasının geçerli olması için bazı kurallara uyması gerekmektedir.

/v1/tc-dogrula/{tc-no} endpointi oluşturunuz.

- Tc kimlik numarası 11 haneli olmalıdır.
- 0 ile başlayamaz.
- Tüm karakterler rakamlardan oluşmalıdır.

Not : Matematiksel işlem yapılmayacak değerler string olarak alınmalıdır.

Not : String ifadelerde uzunluk len(degisken) fonksiyonu ile hesaplanabilir.

Not : degisken.isdigit() fonksiyonu string bir ifadenin digitlerden oluşup oluşmadığını kontrol eder.

Not: String ifadelerde istenilen index değerine degisken[index] şeklinde ulaşılabilir.

```
127.0.0.1:8000/v1/tc-dogrula/1112
{
  "durum": "Hata",
  "mesaj": "TC Kimlik numarası tam 11 haneli olmalıdır."
}
```

```
127.0.0.1:8000/v1/tc-dogrula/1234567890a
{
  "durum": "Hata",
  "mesaj": "TC Kimlik numarası sadece rakamlardan oluşabilir."
}
```

```
127.0.0.1:8000/v1/tc-dogrula/01234567890
{
  "durum": "Hata",
  "mesaj": "TC Kimlik numarası 0 ile başlayamaz."
}
```

```
127.0.0.1:8000/v1/tc-dogrula/11234567890
{
  "durum": "Başarılı",
  "mesaj": "Format geçerli, sisteme giriş yapabilirsiniz."
}
```

Uygulama 1

```
@app.get("/v1/tc-dogrula/{tc_no}")
def tc_kontrol(tc_no: str):
    if not tc_no.isdigit():
        return {"durum": "Hata", "mesaj": "TC Kimlik numarası sadece rakamlardan oluşabilir."}
    if tc_no[0] == "0":
        return {"durum": "Hata", "mesaj": "TC Kimlik numarası 0 ile başlayamaz."}
    if len(tc_no) != 11:
        return {"durum": "Hata", "mesaj": "TC Kimlik numarası tam 11 haneli olmalıdır."}

    return {"durum": "Başarılı", "mesaj": "Format geçerli, sisteme giriş yapabilirsiniz."}
```

/v1/tc-dogrula/{tc-no} endpointi oluşturunuz.

Uygulama 2

/gecikme-cezasi/{gun-sayisi} endpoint'i yazınız.

0'ıncı gün ödenirse :

"durum": "Teşekkürler", "mesaj": "Zamanında teslim ettiniz. Ceza yok."

7. Gün dahil ödenen cezalarda ;

Gün sayısı * 50 tl

/gecikme-cezasi/3 için -> "geciken_gun": 3, "toplam_borc": "150 TL"

30. Gün dahil ödenen cezalarda ;

İlk 7 gün için 50, sonraki günler için 30 tl.

Örneğin /10 için 350 + 90 =440 tl

/gecikme-cezasi/10 için -> "geciken_gun": 10, "toplam_borc": "440 TL"

30 gün üzeri için ;

"durum": "Kritik ihlal", "mesaj": "30 günü aştığınız için icra takibi başlatılmıştır."

```
.box{
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%,
  width: 400px;
  padding: 40px;
  background: rgba(0, 0, 0,
  box-sizing: border-box;
  box-shadow: 0 15px 25px
```

```
# Use the json module to parse the JSON data
theJSON = json.loads(response)

# now we can access the contents of the JSON
if "title" in theJSON["metadata"]:
    print(theJSON["metadata"]["title"])

# output the number of events, plus the number of events
count = theJSON["metadata"]["count"]
print(str(count) + " events recorded")

for each event, print the place where it occurred
for i in theJSON["features"]:
    print(i["properties"]["place"])
    print("\n")
```

```
text-
es":
ag": 4.0;
properties": ["mag", "place", "time"]

where at least 1 person reported feeling
felt":
es":
rties": ["felt"]

["properties": {"mag": 4.0, "place": "Tokyo", "time": "2011-03-11T14:45:00"}]
```

Uygulama 2

```
@app.get("/gecikme-cezasi/{geciken_gun_sayisi}")
def ceza_hesapla(geciken_gun_sayisi: int):
    if geciken_gun_sayisi <= 0:
        return {"durum": "Teşekkürler", "mesaj": "Zamanında teslim ettiniz. Ceza yok."}

    if geciken_gun_sayisi <= 7:
        ceza_tutari = geciken_gun_sayisi * 50

    elif geciken_gun_sayisi <= 30:
        ceza_tutari = (7 * 50) + ((geciken_gun_sayisi - 7) * 30)

    else:
        return {"durum": "Kritik ihlal", "mesaj": "30 günü aştığınız için icra takibi başlatılmıştır."}

    return {"geciken_gun": geciken_gun_sayisi, "toplam_borc": f"{ceza_tutari} TL"}
```

/gecikme-cezasi/{gun-sayisi} endpoint'i yazınız.

Uygulama 3

/oyna/tas-kagit-makas/{hamle} endpoint'i yazınız.

```
127.0.0.1:8000/oyna/tas-kagit-makas/tas

{
  "senin_hamlen": "tas",
  "bilgisayar": "makas",
  "sonuc": "Kazandın!"
}
```

```
127.0.0.1:8000/oyna/tas-kagit-makas/tas

{
  "senin_hamlen": "tas",
  "bilgisayar": "kagit",
  "sonuc": "Kaybettin!"
}
```

Uygulama 3

/oyna/tas-kagit-makas/{hamle}
makas/{hamle}
endpoint'i yazınız.

```
@app.get("/oyna/tas-kagit-makas/{hamle}")
def tas_kagit_makas(hamle: str):
    secenekler = ["tas", "kagit", "makas"]
    pc_hamle = random.choice(secenekler)

    if hamle not in secenekler:
        return {"hata": "Lütfen taş, kâğıt veya makas yazın."}

    if hamle == pc_hamle:
        sonuc = "Berabere!"
    elif (hamle == "tas" and pc_hamle == "makas") or \
         (hamle == "kagit" and pc_hamle == "tas") or \
         (hamle == "makas" and pc_hamle == "kagit"):
        sonuc = "Kazandın!"
    else:
        sonuc = "Kaybettin!"

    return {"senin_hamlen": hamle, "bilgisayar": pc_hamle, "sonuc": sonuc}
```

Query Parameters ➔




Giriş

Kaynak listelerini filtrelemek, sıralamak, sayfalara bölmek (pagination) veya isteğe bağlı ekstra bilgiler sunmak için kullanılır.

Bir URL'nin sonuna **?** işaretinden sonra eklenen ve sunucuya **anahtar-değer** (key-value) çiftleri şeklinde ekstra veri iletmek için kullanılan parametrelerdir.

FastAPI, endpoint yolunda (örneğin /items/{item_id}) açıkça tanımlanmamış, ancak endpoint fonksiyonunun argümanları olarak yazılmış her değişkeni otomatik olarak bir query parameter olarak algılar.

sahibinden.com/otomobil?query_text=hasarsiz&pagingSize=50



Path Parameters ile Farkı

Özellik	Path Parameter	Query Parameter
Görünüm	/users/123	/users?role=admin&limit=10
Temel İşlevi	Spesifik bir kaynağı tanımlamak/seçmek.	Bir kaynak listesini filtrelemek/sıralamak.
Zorunluluk Durumu	Neredeyse her zaman zorunludur.	Genellikle isteğe bağlıdır (varsayılanı vardır).
FastAPI'de Tanımı	Route kısmında süslü parantez ile yazılır: /{id}	Route'ta yazılmaz, sadece fonksiyonda argüman olarak tanımlanır.
Gerçek Hayat Örneği	"Kütüphanedeki 5 numaralı kitabı ver."	"Kütüphanedeki kırmızı kapaklı, en fazla 3 kitabı ver."

Türleri : Zorunlu Query Parametreleri

Query parameters'lar temelde 2 ye ayrılır. Bunlar ;

1- Zorunlu Query Parametreleri

Tanım: Fonksiyon argümanı olarak tanımlanır ancak herhangi bir varsayılan değer ataması (örneğin = 0 veya = None) yapılmaz.

Davranış: Kullanıcı bu parametreyi URL'de göndermek zorundadır. Aksi takdirde FastAPI, isteği reddeder ve bir hata (HTTP 422 Unprocessable Entity) döndürür.

Kullanım Senaryosu: Bir arama işlemi yapılacaksa arama teriminin zorunlu olması (?q=kelime gibi) veya belirli bir veriye erişmek için mutlaka gerekli olan bir filtreleme kriteri.



Zorunlu Query Parameters Kod Örneği

```
@app.get("/arama/")  
def arama_yap(q: str):  
    return {"aranan_kelime": q}
```

HATALI İSTEK



BAŞARILI İSTEK



Türleri : Varsayılan/İsteğe Bağlı Query Parametreleri

Query parameters'lar temelde 2 ye ayrılır. Bunlar ;

2- Varsayılan/İsteğe Bağlı Query Parametreleri

Tanım: Fonksiyon argümanı olarak tanımlanırken onlara bir varsayılan değer atanır.

Davranış: Kullanıcı URL'de bu parametreyi göndermek zorunda değildir. Gönderilmezse FastAPI sizin belirlediğiniz o varsayılan değeri kullanarak çalışmaya devam eder.

Kullanım Senaryosu: Listeleme işlemlerinde sayfalama (pagination) yaparken varsayılan sayfanın 1, limitin 10 olması (kullanıcı belirtmezse ilk 10 sonuç gelsin) veya filtrelerin opsiyonel olması (kategori seçilmezse hepsi gelsin).




Türleri : Varsayılan/İsteğe Bağlı Query Parametreleri

Query parametresiz istek

```
urunler = [  
    {"id": 1, "ad": "Laptop", "fiyat": 5000},  
    {"id": 2, "ad": "Telefon", "fiyat": 3000},  
    {"id": 3, "ad": "Tablet", "fiyat": 2000},  
    {"id": 4, "ad": "Kulaklık", "fiyat": 500},  
    {"id": 5, "ad": "Bilgisayar", "fiyat": 10000}  
]
```

```
@app.get("/urunler/")  
def get_urunler(limit: int = 3):  
    return urunler[:limit]
```



Query parametrelili istek



Örnek

```
urunler = [  
    {"id": 1, "ad": "Laptop", "fiyat": 5000},  
    {"id": 2, "ad": "Telefon", "fiyat": 3000},  
    {"id": 3, "ad": "Tablet", "fiyat": 2000},  
    {"id": 4, "ad": "Kulaklık", "fiyat": 500},  
    {"id": 5, "ad": "Bilgisayar", "fiyat": 10000}  
]  
  
@app.get("/v2/urunler")  
def get_urunler(fiyat:int = None):  
    if fiyat is not None:  
        for urun in urunler:  
            if urun["fiyat"] == fiyat:  
                return urun  
        return {"error": "Bu fiyata sahip ürün bulunamadı", "fiyat": fiyat}  
    return urunler
```

Örnek Kod İncelemesi

Toplam 3 adet return var. Dolayısıyla bu endpoint'in response verebileceği 3 senaryo bulunmaktadır.

1 – Fiyat gönderildi ise ve eşleşen fiyat var ise ilgili ürünü return eder.

2 – Fiyat gönderildi ise fakat eşleşen fiyat yok ise hata return eder.

3 – Fiyat None ise tüm listeyi return eder.

```
urunler = [
    {"id": 1, "ad": "Laptop", "fiyat": 5000},
    {"id": 2, "ad": "Telefon", "fiyat": 3000},
    {"id": 3, "ad": "Tablet", "fiyat": 2000},
    {"id": 4, "ad": "Kulaklık", "fiyat": 500},
    {"id": 5, "ad": "Bilgisayar", "fiyat": 10000}
]



@app.get("/v2/urunler")
def get_urunler(fiyat:int = None):
    if fiyat is not None:
        for urun in urunler:
            if urun["fiyat"] == fiyat:
                return urun
        return {"error": "Bu fiyata sahip ürün bulunamadı", "fiyat": fiyat}
    return urunler
```

Örnek

/v3/urunler/ endpointini query parameters ile tasarlayınız. Min fiyat parametresi gönderildiğinde, gönderilen fiyata eşit ve daha büyük ürünler listelensin.

```
urunler = [
    {"id": 1, "ad": "Laptop", "fiyat": 5000},
    {"id": 2, "ad": "Telefon", "fiyat": 3000},
    {"id": 3, "ad": "Tablet", "fiyat": 2000},
    {"id": 4, "ad": "Kulaklık", "fiyat": 500},
    {"id": 5, "ad": "Bilgisayar", "fiyat": 10000}
]
```

```
@app.get("/v3/urunler/")
def get_urunler(min_fiyat: int = None):
```



Örnek

/v3/urunler/ endpointini query parameters ile tasarlayınız. Min fiyat parametresi gönderildiğinde, gönderilen fiyata eşit ve daha büyük ürünler listelensin.

```
urunler = [
    {"id": 1, "ad": "Laptop", "fiyat": 5000},
    {"id": 2, "ad": "Telefon", "fiyat": 3000},
    {"id": 3, "ad": "Tablet", "fiyat": 2000},
    {"id": 4, "ad": "Kulaklık", "fiyat": 500},
    {"id": 5, "ad": "Bilgisayar", "fiyat": 10000}
]

@app.get("/v3/urunler/")
def get_urunler(min_fiyat: int = None):
    if min_fiyat is not None:
        filtrelenmis_urunler = []
        for urun in urunler:
            if urun["fiyat"] >= min_fiyat:
                filtrelenmis_urunler.append(urun)
        return filtrelenmis_urunler
    return urunler
```

Birden Fazla Parametre

Endpointler birden fazla query parameter alabilirler. Birden fazla query parametresi kullandığınızda, URL oluşturulurken ilk parametre soru işareti (?) ile başlar, sonrasındaki tüm parametreler ise ve işareti (&) ile birbirine bağlanır.

```
/urunler/?kategori=telefon&min_fiyat=5000&max_fiyat=15000&kargo_bedava=true)
```



Örnek Kod İncelemesi

Yandaki kodu çalıştırıp farklı istekler ile test ediniz.

```
urunler = [  
    {"id": 1, "ad": "Laptop", "fiyat": 5000},  
    {"id": 2, "ad": "Telefon", "fiyat": 3000},  
    {"id": 3, "ad": "Tablet", "fiyat": 2000},  
    {"id": 4, "ad": "Kulaklık", "fiyat": 500},  
    {"id": 5, "ad": "Bilgisayar", "fiyat": 10000}  
]  
  
@app.get("/v4/urunler/")  
def get_urunler(min_fiyat: int = None, limit: int = 3):  
    if min_fiyat is not None:  
        filtrelenmis_urunler = []  
        for urun in urunler:  
            if urun["fiyat"] >= min_fiyat:  
                filtrelenmis_urunler.append(urun)  
        return filtrelenmis_urunler[:limit]  
    return urunler[:limit]
```

Query Parameter Ve Path Parameter

Endpointlerde hem query hem path parameter aynı anda kullanılabilir.

```
@app.get("/courses/{id}")
def get_course(id: int, language: str = "en"):

    return {
        "course_id": id,
        "language": language
    }
```

Uygulama 1

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
depo = [  
    {"isim": "iPhone 15", "kategori": "Telefon", "fiyat": 50000},  
    {"isim": "Galaxy S24", "kategori": "Telefon", "fiyat": 45000},  
    {"isim": "MacBook Air", "kategori": "Bilgisayar", "fiyat": 35000},  
    {"isim": "AirPods", "kategori": "Aksesuar", "fiyat": 5000},  
]  
  
@app.get("/depo/")  
def urun_filtrele(kategori: str = None, max_fiyat: int = None):
```

Uygulama 1

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
depo = [  
    {"isim": "iPhone 15", "kategori": "Telefon", "fiyat": 50000},  
    {"isim": "Galaxy S24", "kategori": "Telefon", "fiyat": 45000},  
    {"isim": "MacBook Air", "kategori": "Bilgisayar", "fiyat": 35000},  
    {"isim": "AirPods", "kategori": "Aksesuar", "fiyat": 5000},  
]  
  
@app.get("/depo/")  
def urun_filtrele(kategori: str = None, max_fiyat: int = None):  
    sonuclar = depo  
  
    if kategori != None:  
        gecici_liste = []  
        for urun in sonuclar:  
            if urun["kategori"] == kategori:  
                gecici_liste.append(urun)  
        sonuclar = gecici_liste  
  
    if max_fiyat is not None:  
        gecici_liste = []  
        for urun in sonuclar:  
            if urun["fiyat"] <= max_fiyat:  
                gecici_liste.append(urun)  
        sonuclar = gecici_liste  
  
    return sonuclar
```

Uygulama 2

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
✓ evler = [  
    {"id": 1, "sehir": "İstanbul", "kira": 25000, "oda": "3+1"},  
    {"id": 2, "sehir": "Ankara", "kira": 15000, "oda": "2+1"},  
    {"id": 3, "sehir": "İzmir", "kira": 18000, "oda": "2+1"},  
    {"id": 4, "sehir": "Ankara", "kira": 12000, "oda": "1+1"},  
    {"id": 5, "sehir": "Ankara", "kira": 20000, "oda": "3+1"}  
]  
  
@app.get("/emlak/")  
✓ def ev_filtrele(sehir: str = None, max_kira: int = None):
```

Uygulama 2

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
evler = [
    {"id": 1, "sehir": "İstanbul", "kira": 25000, "oda": "3+1"},
    {"id": 2, "sehir": "Ankara", "kira": 15000, "oda": "2+1"},
    {"id": 3, "sehir": "İzmir", "kira": 18000, "oda": "2+1"},
    {"id": 4, "sehir": "Ankara", "kira": 12000, "oda": "1+1"},
    {"id": 5, "sehir": "Ankara", "kira": 20000, "oda": "3+1"}
]

@app.get("/emlak/")
def ev_filtrele(sehir: str = None, max_kira: int = None):
    sonuclar = evler

    if sehir is not None:
        gecici_liste = []
        for ev in sonuclar:
            if ev["sehir"] == sehir:
                gecici_liste.append(ev)
        sonuclar = gecici_liste

    if max_kira is not None:
        gecici_liste = []
        for ev in sonuclar:
            if ev["kira"] <= max_kira:
                gecici_liste.append(ev)
        sonuclar = gecici_liste

    return sonuclar
```

Uygulama 3

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
araclar = [  
    {"marka": "Renault", "vites": "Manuel", "gunluk_ucret": 800},  
    {"marka": "Toyota", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 1200},  
    {"marka": "Ford", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 1100},  
    {"marka": "Honda", "vites": "Manuel", "gunluk_ucret": 900},  
    {"marka": "BMW", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 2000},  
    {"marka": "Mercedes", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 2500},  
]  
  
@app.get("/arac-kiralama/")  
def arac_filtrele(vites: str = None, max_ucret: int = None, vites_tipi: str = None):
```

Uygulama 3

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
araclar = [
    {"marka": "Renault", "vites": "Manuel", "gunluk_ucret": 800},
    {"marka": "Toyota", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 1200},
    {"marka": "Ford", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 1100},
    {"marka": "Honda", "vites": "Manuel", "gunluk_ucret": 900},
    {"marka": "BMW", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 2000},
    {"marka": "Mercedes", "vites": "Otomatik", "gunluk_ucret": 2500},
]

@app.get("/arac-kiralama/")
def arac_filtrele(vites: str = None, max_ucret: int = None, vites_tipi: str = None):
    sonuclar = araclar

    if vites is not None:
        gecici_liste = []
        for arac in sonuclar:
            if arac["vites"] == vites:
                gecici_liste.append(arac)
        sonuclar = gecici_liste

    if max_ucret is not None:
        gecici_liste = []
        for arac in sonuclar:
            if arac["gunluk_ucret"] <= max_ucret:
                gecici_liste.append(arac)
        sonuclar = gecici_liste

    if vites_tipi is not None:
        gecici_liste = []
        for arac in sonuclar:
            if arac["vites"] == vites_tipi:
                gecici_liste.append(arac)
        sonuclar = gecici_liste

    return sonuclar
```

Uygulama 4

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
telefonlar = [  
    {"isim": "Redmi Note 12", "marka": "Xiaomi", "fiyat": 10000},  
    {"isim": "Galaxy A54", "marka": "Samsung", "fiyat": 16000},  
    {"isim": "iPhone 13", "marka": "Apple", "fiyat": 37000},  
    {"isim": "Galaxy S24", "marka": "Samsung", "fiyat": 45000},  
    {"isim": "iPhone 15 Pro", "marka": "Apple", "fiyat": 70000}  
]  
  
@app.get("/telefonlar/")  
def telefon_filtrele(marka: str = None, min_fiyat: int = None, max_fiyat: int = None):
```

Uygulama 4

Yandaki endpoint'in fonksiyonunu uygun biçimde tasarlayınız.

```
telefonlar = [
    {"isim": "Redmi Note 12", "marka": "Xiaomi", "fiyat": 10000},
    {"isim": "Galaxy A54", "marka": "Samsung", "fiyat": 16000},
    {"isim": "iPhone 13", "marka": "Apple", "fiyat": 37000},
    {"isim": "Galaxy S24", "marka": "Samsung", "fiyat": 45000},
    {"isim": "iPhone 15 Pro", "marka": "Apple", "fiyat": 70000}
]

@app.get("/telefonlar/")
def telefon_filtrele(marka: str = None, min_fiyat: int = None, max_fiyat: int = None):
    sonuclar = telefonlar

    if marka is not None:
        gecici_liste = []
        for telefon in sonuclar:
            if telefon["marka"] == marka:
                gecici_liste.append(telefon)
        sonuclar = gecici_liste

    if min_fiyat is not None:
        gecici_liste = []
        for telefon in sonuclar:
            if telefon["fiyat"] >= min_fiyat:
                gecici_liste.append(telefon)
        sonuclar = gecici_liste

    if max_fiyat is not None:
        gecici_liste = []
        for telefon in sonuclar:
            if telefon["fiyat"] <= max_fiyat:
                gecici_liste.append(telefon)
        sonuclar = gecici_liste

    return sonuclar
```



Tesekkürler



www.furkandurmus.com

